

Spis treści

1	Zakres normy
2	Normy powołane
3	Definicje
4	Środowisko badawcze i wybór odpowiedniej wielkości
5	Aparatura pomiarowa
6	Pomiary laboratoryjne dźwiękoizolacyjnych właściwości kabiny
6.1	Postanowienia ogólne
6.2	Usytuowanie kabiny
6.3	Montaż kabiny
6.4	Pomiar poziomu ciśnienia akustycznego w pomieszczeniu
6.5	Pomiar poziomu ciśnienia akustycznego wewnątrz kabiny
6.6	Izolacyjność akustyczna kabiny, D_p
6.7	Pomiary hałasu wewnątrz kabiny, pochodzącego od źródeł hałasu, które stanowią integralną część kabiny (poziom hałas wewnętrzny, L_{pA})
7	Pomiary dźwiękoizolacyjnych właściwości kabiny w warunkach terenowych
7.1	Postawienia ogólne
7.2	Zewnętrzne pole akustyczne
7.3	Montaż kabiny i warunki
7.4	Pozycje mikrofonu w pomieszczeniu
7.5	Pozycje mikrofonu wewnątrz kabiny
7.6	Przybliżona izolacyjność akustyczna kabiny, D'_p
7.7	Pomiar hałasu wewnątrz kabiny, pochodzącego od źródeł hałasu, które stanowią integralną część kabiny
8	Ważony wskaźnik izolacyjności akustycznej kabiny
9	Szacunkowa izolacyjność akustyczna kabiny dla wybranego widma hałasu
10	Niepewność pomiaru
11	Rejestrowane informacje
11.1	Badany obiekt
11.2	Warunki badań
11.3	Aparatura pomiarowa

11.4 Dane akustyczne

11.5 Dalsze informacje

12 Informacje do zaprotokołowania

Załączniki

A Szacunkowa izolacyjność akustyczna kabiny dla określonego widma hałasu

B Bibliografia